



Merkblatt 02:

## INNENABDICHTUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

**damit die Innenabdichtung, die wir für Sie ausgeführt haben, dauerhaft und ohne Nebeneffekte funktionieren kann, sind folgende Punkte zu beachten:**

- Die abdichtende Beschichtung darf nicht beschädigt werden
- Nachträgliche durchdringende Arbeiten in die beschichtete Wandfläche dürfen nicht vorgenommen werden (z.B. Nägel oder Dübellöcher)
- Luft muss in allen Bereichen, wo eine Innenabdichtung ausgeführt wurde, frei zirkulieren können. Dies bedeutet z.B., dass zwischen Wandflächen und Möbelstücken mindestens 10 cm Abstand gehalten werden muss

Da das Mauerwerk bei einer Innenabdichtung durchfeuchtet bleibt, besteht an diesen Stellen eine höhere Wärmeleitfähigkeit. Somit ist dieser Wandabschnitt im Vergleich zu anderen kühler, wodurch es zu Kondensationserscheinungen kommen kann. Insbesondere besteht diese Gefahr bei einem Verzicht auf Innendämmsysteme.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Hornig und Team